



A-23-2

### 스톱퍼 Stopper plate



스톱퍼는 630~635페이지의 □8 구멍 중에 선택하십시오.  
Select the stopper plate with 8-hole on page 630 to 635.

### 패널 구멍 치수 Panel drilling dimensions



핸들 회전 방향  
Handle turning direction

### 특징 Feature

- 좌우 겸용형
- For both left-hand and right-hand use.

사양	<ul style="list-style-type: none"> <li>재질: 아연합금(ZDC)</li> <li>표면 마무리: 크롬 도금(MZCr)</li> <li>최대 적용 판 두께: 2mm</li> <li>제품질량: 95g</li> </ul>
용도	배분전반·제어반
비고	<ul style="list-style-type: none"> <li>특별한 표면 마무리는 상담해 주십시오.</li> <li>본 제품의 스톱퍼 부착용 나사는 풀림 방지를 위해 '풀림 방지제'를 도포할 것을 권장합니다.</li> </ul>

Specifications	<ul style="list-style-type: none"> <li>Material: Zinc alloy (ZDC)</li> <li>Finish: Chrome plating (MZCr)</li> <li>Max. applicable panel thickness: 2mm</li> <li>Mass: 95g</li> </ul>
Specific use Remarks	<ul style="list-style-type: none"> <li>Power/distribution and control boards</li> <li>It is recommended that thread-locking fluid be used to prevent loosening of the mounting screws for the catch.</li> </ul>

상품번호 Product No.	RoHS 10	코드 Code
A-23-2	●	00082

- : RoHS10 대응품
- ▲: RoHS10에 대응가능합니다.