





B-1228



작동 범위 270° 이상
Movement range: more than 270°



특징 Feature

- 내식성이 뛰어난 스테인레스 SUS316을 날개에 사용하고 있습니다.
- 부착은 스테인레스 마린 경첩 B-1225·B-1227 또는 플라스틱 마린 경첩 BP-19-1-2와 호환성이 있습니다.
- Stainless steel hinge (SUS316) of excellent corrosion resistance.
- Installation is compatible with the stainless marine hinge B-1225/1227 or plastic marine hinge BP-19-1-2.

사양	● 재질: 날개/스테인레스 강판(SUS316) 축/스테인레스 강봉(SUS304)
용도	● 선박·차량·통신기기·측정기기
비고	● 구멍이 없는 것도 제작합니다.

Specifications	● Material: Wing: Stainless steel plate (SUS316) Shaft: Stainless steel bar (SUS304)
Specific-use	● Finish: Barrel polishing ● Ships, vehicles, communication or measuring equipment

상품번호 Product No.	RoHS 10	참고치(2개 사용) Reference values (Using 2 pieces)		제품질량(g) Mass	코드 Code
		도어 높이×도어 폭 Door height×door width	도어 질량(kg) Door mass		
B-1228	●	600×300	10	52	12743

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.