

# FC-776-F·FC-777-F

고무제



## 불소계 패킹

FLUOROCARBON DOOR GASKETS




FC-776-4-F


FC-776-5-F

FC-777-4-F


[FC-776-4-F]




[FC-776-5-F]



[FC-776-6-F]



[FC-777-4-F]



상품명 Product No.	RoHS 10	코드 Code	1롤 단위(m) 1 roll-Unit
FC-776-4-F	●	23890	20
FC-776-5-F	●	23891	
FC-776-6-F	●	23892	
FC-777-4-F	●	23889	

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.


### 특징 Feature

- 불소계로 내후성, 내열성, 내산성, 내약품성이 매우 우수합니다.
- 불소계이며 난연성으로 내유성이 우수합니다.
- 쿠션이 좋고, 영구 변형이 적은 성질을 가지고 있습니다.
- Use of fluorine ensures excellent weather-, heat-, acid- and chemical-resistance.
- Use of fluorine ensures excellent flame- and oil-resistance.
- Excellent cushioning and minimal permanent distortion.

사양	● 재질: 불소계 고무(FPM) ● 경도: 70° ±5° ● 사용 주위 온도: -20 ~ +230°C ● 표준색: 블랙
용도	● 주방기기·의료기기·이화학 시험기·반도체 관련 설비
납기	● 표준품...납기는 문의해 주십시오
비고	● 20m 롤의 재고입니다. 잘라 판매하는 경우 반품을 거절하는 경우도 있으므로 양해 바랍니다.

Specifications	● Material: Fluorine sponge (FPM) ● Hardness: 70° ±5° ● Ambient temperature: -20°C to +230°C ● Standard color: Black
Specific-use	● Kitchen equipment, medical equipment, physical and chemical testing apparatus, semiconductor-related equipment
Remarks	● 20m-length remains in stock. Return of products sold by the piece may not be accepted.

### 부착 예 Example of installation



화스너

래치 자물쇠

도어 캐치

스내치  
록

컨트롤  
센터

파이프  
관련 쇠팅구

그레이팅  
록

공업용  
자물쇠

전자파  
대책

패킹

창틀·  
카드 홀더

고무 타겟

GASKETS