



C-30-NG-79-A-EP-UL



C-30-NG-79-G-EP-UL



C-30-NG-79-P-EP-UL



표준색은 검정색입니다.  
Standard color: Black



특주(Green-gray)  
그린 그레이



특주(Gray)  
그레이



특징 Feature

- 난연재(UL94 V-0 적합)를 사용.
- 다양한 종류 중에서 용도에 따라 선택할 수 있습니다.
- 비이행성 고무(오염 시험 JIS K6267 이상 없음)
- Flame-retardant rubber (conforms to UL94 V-0) is used.
- Select among various types according to your application.
- Non-transmutation rubber. (No abnormalities with JIS K6267 stain test)

사양	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 재질: 에틸렌 프로필렌 고무(EPDM)</li> <li>• 경도: 50° ± 5°</li> <li>• 사용 주위 온도: 70°C까지</li> </ul>
용도	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 배분전판·제어반·계측기기 등의 배선 인출구</li> </ul>
비고	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 실리콘에서 발생하는 실록산 가스를 뺀 제품도 제작합니다. 문의해 주십시오.</li> <li>• 컬러 제품도 제작합니다.</li> </ul>
Specifi-cations	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Material: Ethylene propylene rubber (EPDM)</li> <li>• Hardness: 50° ± 5°</li> <li>• Ambient temperature: up to 70°C</li> </ul>
Specific-use	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Wire draw entrance for power/distribution and control boards and measuring equipment</li> </ul>

상품번호 Product No.	RoHS 10	H <sub>1</sub>	H <sub>2</sub>	φD <sub>1</sub>	φD <sub>2</sub>	φd	R	제품질량(g) Mass	코드 Code
C-30-NG-79-1-EP-UL	●	3.7	1.2	9	6	3.5	0.6	0.5	24146
C-30-NG-79-A-1-EP-UL	●	4	1	11	8	5	0.6	0.5	24147
C-30-NG-79-A-EP-UL	●	4.5	1.5	11	8	5	0.6	0.5	24148
C-30-NG-79-A-2-EP-UL	●	5	2	11	8	5	0.6	0.6	24149
C-30-NG-79-B-EP-UL	●	6	3	11	8	5	0.6	0.7	24150
C-30-NG-79-C-EP-UL	●	4.5	1.5	13	10	7	0.6	0.5	24151
C-30-NG-79-D-EP-UL	●	6	3	13	10	7	0.6	1.0	24152
C-30-NG-79-E-EP-UL	●	4.5	1.5	15	12	9	0.6	1.0	24153
C-30-NG-79-F-EP-UL	●	6	3	15	12	9	0.6	1.0	24154
C-30-NG-79-G-EP-UL	●	5.5	1.5	19	15	11	1	1.5	24155
C-30-NG-79-H-EP-UL	●	7	3	19	15	11	1	1.5	24156
C-30-NG-79-J-EP-UL	●	5.5	1.5	21	17	13	1	1.7	24157
C-30-NG-79-K-EP-UL	●	7	3	21	17	13	1	2.0	24158
C-30-NG-79-L-EP-UL	●	5.5	1.5	23	19	15	1	1.7	24159
C-30-NG-79-M-EP-UL	●	7	3	23	19	15	1	2.5	24160
C-30-NG-79-N-EP-UL	●	6.5	1.5	30	25	20	1.2	3.0	24161
C-30-NG-79-O-EP-UL	●	8	3	30	25	20	1.2	3.5	24162
C-30-NG-79-P-EP-UL	●	6.5	1.5	35	30	25	1.2	4.0	24163
C-30-NG-79-Q-EP-UL	●	8	3	35	30	25	1.2	5.0	24164
C-30-NG-79-R-EP-UL	●	7.5	1.5	42	36	30	1.2	7.0	24165
C-30-NG-79-S-EP-UL	●	9	3	42	36	30	1.2	8.0	24166

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.