

C-1029-WP

스텐레스제

나사·와셔·너트



방수 와셔

WATERPROOF WASHERS



C-1029-WP-M8 C-1029-WP-M6 C-1029-WP-M3

C-1029-WP 참고 조임 토크표
C-1029-WP Reference tightening torque table


나사 사이즈 Thread size	T계열 조임 토크 [N · m] T-series tightening torque [N · m]	0.5T 계열 조임 토크 [N · m] 0.5T-series tightening torque [N · m]
M3	0.634	0.317
M4	1.48	0.738
M5	2.98	1.49
M6	5.07	2.53
M8	12.3	6.15
M10	24.4	12.2
M12	42.5	21.2
M16	106	52.8
M20		103

T계열: 체결 부재 철, SUS 등
0.5T계열: 체결 부재 구리, 알루미늄, 수지 등

상품번호 Product No.	RoHS 10	φD1	φD2	H1	H2	제품질량(g) Mass	코드 Code
C-1029-WP-M3	●	3	8	3.1	2.5	0.4	24782
C-1029-WP-M4	●	4.1	10	3.5	3	0.6	22833
C-1029-WP-M5	●	5.1	12	3.5	3	1	21739
C-1029-WP-M6	●	6.1	14	3.5	3	1	21740
C-1029-WP-M8	●	8.1	18	4	3	2	21741
C-1029-WP-M10	●	10.1	23	4	3	3	21742
C-1029-WP-M12	●	12.1	25	4	3	4	21743
C-1029-WP-M16	●	16.1	30	4.5	3	6	22858
C-1029-WP-M20	●	20.1	37	4.5	3	9	22859

●: RoHS10 대응 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.

사용 예 Example of application



와셔 내의 수지가 케이스에 밀착하여 확실하게 방수
Resin inside the washer is contacted
tightly with the cabinet, providing a
secure watertight seal.

특징 Feature

- 볼트를 조이면 와셔 내의 부쉬가 패널에 밀착하여 확실하게 방수합니다.
- 코킹 등의 작업을 생략할 수 있습니다.
- The bushing in the washer contacts the panel tight as the bolt is tightened and watertightness is provided securely.
- Calking can be skipped.

사양

- 재질: 캡/스텐레스 강판(SUS304)
부쉬/엘라스토머(TPE)

비고

- 균일하게 조이기 위해 방수 와셔 및 나사 머리 사이에 평와셔를 추가할 것을 권장합니다.
- 체결 부재의 재질, 판 두께, 체결 방법(너트 고정, 탭 등) 및 부착 환경에 따라 조건이 달라집니다. 조임 토크는 참고 수치에 따라 실장 검증 후 결정하십시오.
- 부착물(부쉬 접촉부)의 표면 거칠기에 따라 함유된 오일이 배어나오는 경우가 있습니다. 실장 검증 후 사용하십시오.

Specifications

- Material: Cap: Stainless steel plate (SUS304)
Bushing: Elastomer (TPE)

Remarks

- For even tightening, a plain washer between the waterproof washer and the head of the screw is recommended.
- Conditions depend on the material of the workpiece being fastened, panel thickness, fastening method (nitted, tapped, etc.), and installation environment. Decide on tightening torque after verifying an actual installation based on the reference values.
- Depending on the roughness of the surface that the washer (bushing) contacts, oil may squeeze out. Product should be used after verifying installation.

화스너·래치·자물쇠·캐치
잠금장치·주변기기

화스너

래치 자물쇠

도어 캐치

스내치
록

컨트롤
센터

파이프
관련 쇠팅구

그레이팅
록

공업용
자물쇠

전자파
대책

패킹

창틀·
카드 홀더
구멍 다케

창틀·
카드 홀더
구멍 다케