핸들•손잡이•노브•주변기기

크레몬

롤러 잠금

특장 밀폐 핸들

프리져 밀폐

평면 스윙

평면 핸들

판 했들

리프트 핸들

어져스터 핸들

래치식

스내치

후크식

록 핸들

L형 핸들

T형 핸들

원형

소형

누름 버튼

손잡이

누ㅂ

스톱퍼

로드

조인트 링크

와이어



A-151R-1-1G


A-1151R-1-1




뒷면 4곳 고정 전용 타입도 제작합니다.




키 No.400 Key





패널 구멍 치수 Panel drilling dimensions



적용 판 두께 1.2~3.0mm
Applicable panel thickness: 1.2 to 3.0mm

상품 번호 Product No.	RoHS	비고 제품질량(Remarks Mass		코드 Code
A-1151R-1-1	•	열쇠 포함 With lock	650	03138
A-1151R-1-2	•	열쇠 없음 Without lock	640	03139
A-1151R-2-1	•	열쇠 포함 With lock	540	03142
A-1151R-2-2	•	열쇠 없음 Without lock	530	03143
A-151R-1-1		열쇠 포함 With lock	680	01488
A-151R-1-2	•	열쇠 없음 Without lock	670	01489
A-151R-2-1		열쇠 포함 With lock	580	01490
A-151R-2-2	•	열쇠 없음 Without lock	570	01491
AP-151R-1-1-Black	•	열쇠 포함 With lock	370	01448
AP-151R-1-2-Black	•	열쇠 없음 Without lock	360	01449
AP-151R-2-1-Black	•	열쇠 포함 With lock	370	01450
AP-151R-2-2-Black	•	열쇠 없음 Without lock	360	01451

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.

	상품 번호 Product No.						(1.5)	la	١٨/،	W ₂	۱۸/۰
SU	JS	ZDC	ZDC (역래치) (reversed latch)	수지 Resin	수지(역래치) Resin (reversed latch)	Li	(L2)	L3	VV1	VV2	VV3
A-11!	51R-1	A-151R-1	*A-151R-1-□G	AP-151R-1	*AP-151R-1-□G	83	105	73	102	93	90
A-11!	51R-2	A-151R-2	*A-151R-2-□G	AP-151R-2	*AP-151R-2-□G	73	95	63	92	83	80

역래치 타입도 같은 치수입니다. The reversed latch type has the same dimensions. ※역래치 사양은 특주품입니다. *The reverse latch specification is made to order

- 둥근 소프트한 디자인
- 원터치로 개폐할 수 있습니다. A-151 시리즈와 치수 호환이 있어서 방진•방습 구조 입니다
- 방진성 향상을 위해서 열쇠부에 셔터를 내장했습니다. (표준 장착)
- Round shape makes the appearance soft.
- Opening and closing can be performed by one touch.
- Dustproof and moistureproof, structure with and the dimensions compatible with A-151 series.
- For improvement in dustproof, lock has shutter. (Installed as a standard)

(A-1151R)

● 재질: 본체/스텐레스강 주물(SUS304) 케이스/스텐레스 강판(SUS304) ●표면 마무리: 비즈 숏

(AP-151R)

● 재질: 본체/AAS 수지 ___케이스/냉간 압연 강판(SPCC) ● 표준색: 블랙

(A-151R)

● 재질: 본체/아연합금(ZDC) 케이스/냉간 압연 강판(SPCC) ● 앞면 마무리: 서치라이트 크롬 도금(MZCr)

- 열쇠 번호: 400 적용 판 두께: 1.2~3.0mm
- 부속품: 부착판•나사 세트•키 2개

특장차•건설기기•철도차량•버스

비고

● 래치와 핸들은 연동하기 때문에 도어 잠금을 확실하게 확인할 수 있습니다. (AP-151R/

- 목걸이기 국년로 1 사이 1 1 () A-151R) 전용 스트라이커 A-151-ST-2(364페이지) 도 있습니다. 건설기계 사양도 개발중. (AP-151-RK) 방진 셔터 내장 리버시블 키(R440)도 가능
- 합니다.

 S 도어의 사양에 따라 래치부 옆의 부착 구멍을 사용할 수 없는 경우에 사용하는 셋팅 플레이트도 있습니다. (특주품)

 AP-151 시리즈(수지제)의 플레이트 부착나사는 '탭핑 나사'를 사용하고 있습니다. 풀림 방지제의 도포나 고속 회전 드릴로 부착•과다 조임은 나사부 파손의 원인이 됩니다. (조임 추천 토르크 값: 1.5Nm)

 플림 방지제 등 용제를 사용할 때는 충분히 검증을 실시해 주십시오. (AP-151R)

 아 잠금 시에도 도어를 닫을 수 있는 단동 타입도 제작 가능합니다. (AP-151R/A-151R)

 Material: Main unit: Cast stainless steel (SUS304) Case: Stainless steel plate (SUS304) • Finish: Beads shot

[AP-151R]

Material: Main unit: AAS resin Case: Cold rolled steel (SPCC)

Standard color: Black.

(A-151R)

 Material: Main unit: Zinc alloy (ZDC) Case: Cold rolled steel (SPCC)

 Finish: Satellite chrome plating (MZCr) • Key No.: 400

Applicable panel thickness: 1.2 to 3.0mm

• Accessories: Installation plate, screws and two keys Specific- Specially equipped vehicles, construction

machinery, trains, buses

Remarks

Because the latch and the handle are interlocked, the user can confirm that the door is closed securely. (AP-151R/A-151R)

Striker (A-151-ST-2) for exclusive use is also available. See page 364

The specification for construction machinery is under development. (AP-151-RK)

The reversible key lock with the dust shutter (R440) is also available.



The screw for installing the plate of the AP-151 Series (resin) is a tapping screw. Coating with thread-locking fluid or inserting/tightening the screws too tightly with a high-speed rotary drill may damage the screw parts.

(Recommended tightening torque: 1.5Nm)
Be sure to test adequately when using a solvent such as thread-locking fluid. (AP-151R)