





A-899 A-899 뒷면(Rear)

## 적용 판 두께 2.0 91 Applicable panel thickness (90) 자물쇠 2 Lock ム트록(1 Stroke 이하 less $\infty$ (165)144 5 104

록 상태 ※본 그림은 왼손잡이용입니다. \*This diagram is for a door opening from the left. Unlocked





- 슬라이드 도어용 소형 핸들입니다.
- 좌우 겸용입니다.
- 로드 조작 타입입니다.
- 본 제품은 뒤쪽에서 플레이트(뒷판) 고정입니다.
- 자물쇠는 별도 부착입니다(별매).
- The handle for the sliding door.
- The left-hand and right-hand use.
- The rod operation type.
- Product is held in place from behind with a back plate.
- Lock is installed separately (sold separately).

사양	● 재질: 본체/알루미늄 합금(ADC) 플레이트(뒷판)/스텐레스 강판 (SUS304) ● 표면 마무리: 열처리 도장(실버 메탈릭) ● 부속품: 플레이트(뒷판) 고정용 나사, 로드 정용 스톡퍼 M5
	정용 스톱퍼 M5

특장차•보냉고•보틀 카 등의 소형 슬라이드 도어용 핸들

비고 ● 적용 자물쇠는 C-187-1 2점 키 제거 타입을 사용하십시오. 상세한 내용은 문의해 주십시오. ● 오래 사용하시기 위해서 정기적으로 접동부

에 윤활제를 도포해 주십시오. Material: Main body: Aluminum alloy (ADC)

Back plate: Stainless steel plate (SUS304)

ions	Finish: Baked (sliver metallic)
LIOHS	<ul> <li>Accessories: Screws for installing back plate,</li> </ul>
	M5 stopper for fastening rod
ecific- use	<ul> <li>The handle of the small sliding door of specially equipped vehicles, cold storage cars,</li> </ul>
	bottle cars.
مرابع مم	= Faulasis C 107 1 with two paint law pages and

For lock, C-187-1 with two-point key removal type (custom-made) is recommended. To prolong the life of the product, apply a

regular coating of high-performance lubricant to the sliding parts.

자물쇠는 C-187-1 2점 키 제거 타입(특주)을 권장. For lock, C-187-1 with two-point key removal type (custom-made) is recommended.







키 No.1871 Key



상품번호	RoHS	제품질량(g)	코드
Product No.	10	Mass	Code
A-899		420	04590

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응가능합니다.

고

크레몬

롤러 잠금

특장 밀폐 핸들

프리져 밀폐

평면 스윙

평면 핸들

팝 핸들

리프트 핸들

어져스터 핸들

래치식

스내치

링크

후크식

록 핸들 L형 핸들

T형 핸들 원형

소형 누름 버튼

손잡이

누ㅂ

스톱퍼 로드

조인트 링크

와이어