

사람이 갖고 있는 정전기를 핸들로 제거


Allow door handles to remove static electricity from personnel



A-140-ER-1



A-140-ER-2

부착 방법
Installation
method

쇠장식의 휘어진 부분을 위아래로 하여
패널 구멍에 끼우듯이 부착한다.
With bent portions of fitting at top and
bottom, fit into holes in panel.



대전 방지 쇠장식(A-140-ER-1은 A-140-1용,
A-140-ER-2는 A-140-2/-3용임)
Antistatic Fitting (A-140-ER-1 is for
A-140-1, and A-140-ER-2 is for A-140-2/-3)

돌출부분이 있는 와셔(핸들 부속품)
Toothed washer (part of handle)

대너트(핸들 부속품)
Big nut (part of handle)

[A-140-ER-1]

[A-140-ER-2]



핸들 handle	A-140-ER-1	A-140-ER-2
A-140-1	○	
A-140-2		○
A-140-3		○
A-140-SF-1	○	
A-140-SF-2		○
A-140-SF-3		○
A-140-H-1	○	
A-140-H-2		○
A-140-S-1	×	
A-140-S-2		○
A-140-S-3		○
A-140-W-1	○	
A-140-W-2	○	
A-140-W-3	○	
A-143-1	○	

핸들 handle	A-140-ER-1	A-140-ER-2
A-1140-1	△	
A-1140-2		○
A-1140-3		○
A-1140-SF-1	○	
A-1140-SF-2		○
A-1140-SF-3		○
A-1140-H-1	△	
A-1140-H-2		○
A-1140-S-1	×	
A-1140-W-1	○	
A-1140-W-2	○	
A-1140-W-3	○	
A-1143-1-1	×	

※(×)는 A-140-ER을 장착할 수 없습니다.

※(△)는 A-140-ER의 돌출부분을 꺾어 떼어내면 장착 가능합니다.

※도장이나 코팅된 핸들(A-140-SLV, AP-140-Si 등)은 도전하지 않기 때문에 적합하지 않습니다.

특징 Feature

- A-1140, 도금 타입의 A-140 시리즈에 사용할 수 있습니다.
- 사람에게 대전된 정전기를 핸들 경유로 제거함으로써 내부의 기기에 가하는 위험을 저감합니다.
- 핸들과 함께 부착하기만 하면 도장된 패널에 도전합니다.
- Can be used with A-1140, plated type A-140 series.
- Carried static electricity is removed at the door handle, lowering risk to room equipment.
- Simply install together with a handle to form electrical connection to coated panel.

사양

● 재질: 스프링용 스텐레스강 밴드
(SUS304-CSP)

● 표면 마무리: 플레인

용도

● 배분전반·제어반·서버 랙

비고



- 도장 핸들에는 적용할 수 없습니다.
- 도전 효과는 패널 도장의 경도 막 두께 등에 따라 변화합니다.
- 고객님의 부착 후의 도전 확인을 해주십시오.
- 도어에는 반드시 접지를 확보해 주십시오.
- 제품의 기능상 일부 예리한 부분이 있습니다. 부착 시에 다치지 않도록 주의하십시오.

Specifi-
cations

● Material: Stainless steel band for springs
(SUS304-CSP)

● Finish: Plain

Specific use

● Distribution panels, control panels, server racks

Remarks



- Not effective with coated handles.
- Electrical conduction depends on panel coating hardness, thickness, etc.
- Customer should check conduction after installation.
- Be sure to establish ground to door.
- Product use requires some sharp edges in its design. Avoid injury during installation.

대전 방지 쇠장식의 팁이 패널의 도장 막을 파고 들어
핸들과 패널을 도전시킵니다.
Teeth on antistatic fittings bite into panel
coating, to create electrical connection
between handle and panel.



A-140-ER-1



A-140-ER-2

참고 동영상
Reference video

상품번호 Product No.	RoHS 10	적용 핸들 Applicable handles	제품질량(g) Mass	코드 Code
A-140-ER-1	●	A-140-1용	2.1	04645
A-140-ER-2	●	A-140-2/-3용	1.8	04646

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.