





패킹과 조합 방수성을 부가



A-1153

A-1153-P
패킹
Packing패널 구멍 치수
Panel drilling dimensions

※A-1153-P를 부착해도 압축된 상태에서 손잡이의 안쪽에 수납되므로 A-1153의 돌기 높이 치수(2)는 바뀌지 않습니다.

※There is no change in the projecting height (2) of A-1153 by installing A-1153-P, since it fits compressed within the pull.

특징 Feature

- 스텐레스제로 내식성이 뛰어납니다.
- A-1153-P를 겸용함으로써 방수성을 부가할 수 있습니다. IPX4 상당
- Corrosion-resistant stainless steel is used.
- Can be waterproofed by using together with A-1153-P. (IPX4 equivalent)

사양

- 재질: 본체/생간 압연 스텐레스 강판(SUS304) 패킹/EPDM 발포체
- 표면 마무리: 헤어 라인 마무리
- 부속품: 부착용 너트

용도

- 주방기기·캐비닛·계측기기

비고

- 권장 조임 토크: 1.5N·m

Specifi-
cations


- Material: Main body: Cold rolled stainless steel (SUS304) Packing: EPDM foam
- Finish: Hairline finish
- Accessories: Installation nuts

Specific-
use

- Kitchen equipment, cabinets and measuring equipment

Remarks

- Recommended tightening torque: 1.5N·m

참고 단면도
Reference
cross section

상품번호 Product No.	RoHS 10	제품질량(g) Mass	코드 Code
A-1153	●	47	00748
A-1153-P	●	1	04560

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.