






AC-25-RG-1



사용 예
Example of application



특징 Feature

- 로드 가이드에 장착함으로써 슬라이드가 좋아져서 작동 시의 마찰음이 없어집니다.
- 원터치로 탈착할 수 있으며, 로드를 삽입함으로써 떨어지지 않게 됩니다.
- 돌출이 적기 때문에 케이스와 도어의 틈 사이에도 부착할 수 있습니다.
- Installing on the rod guide facilitates sliding and removes abnormal sound when operating.
- Can be attached one-touch. It's difficult to remove the rod guide when the rod has been inserted.
- Projections are small so it can be installed in narrow spaces between the case and door.

- 사양
- 재질: 폴리아미드 6(PA6)
 - 표준색: 화이트
- 용도
- 로드용 가이드

- Specifications
- Material: Polyamide 6 (PA6)
 - Standard color: White
- Specific use
- Guides for rod

상품번호 Product No.	RoHS 10	적용 로드 직경 Applicable rod	ϕD_1	ϕD_2	ϕD_3	H	최대 적용 판 두께 Max. applicable panel thickness	부착 구멍 치수 Drilling dimension	제품질량(g) Mass	코드 Code
AC-25-RG-1	●	$\phi 10$	16	12.4	10.8	11	3.4	$\phi 13$	0.4	01950
AC-25-RG-2	●	$\phi 8$	14	10.4	8.8	9		$\phi 11$	0.3	01949
AC-25-RG-3	●	$\phi 6$	12	8.4	6.8	9	3.2	$\phi 9$	0.25	04197

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.