


토크 경첩

BP-150

플라스틱제





플랫 토크 경첩
FLAT TORQUE HINGE




BP-150-1-Black
블랙

토크크 조정 육각볼트M
Hex socket torque adjustment bolt



사용 예
Example of application



육각 렌치로 토크 조정 가능
Torque adjustable with hexagon wrench.

사용상의 주의
조정 볼트를 너무 많이 돌리면 작동음이 발생하는 경우가 있으므로 정격 토크 내에서 사용해 주십시오. 또한 본 제품은 수지제이기 때문에 연속 작동시긴 경우 토크의 저하를 생각할 수 있으므로 간결 작동으로 사용해 주십시오. 윤활유 등은 사용하지 마십시오.

특징 Feature

- 임의의 각도로 도어를 유지합니다.
- 조정 볼트를 돌림으로서 토크를 변경할 수 있습니다.
- 난연재를 사용하고 있습니다. (본체 POM·UL94 HB, 축 PC·UL94 V-2)
- Holds the door at the desired angle.
- The torque can be altered by turning the adjustment bolt.
- Fire-resistant materials used. (Main unit POM/UL94-HB·Shaft PC/UL94 V-2)

사양	<ul style="list-style-type: none"> • 재질: 본체·폴리아세탈(POM·UL94-HB) 축·폴리카보네이트(PC·UL94 V-2) 조정 볼트·너트·스텐레스(SUS) • 표면 마무리: 그레인 패턴 가공
용도	<ul style="list-style-type: none"> • 덮개·서버 랙·사무기기·가구 등의 앞면 개·뒷면개(가로 사용)
비고	<ul style="list-style-type: none"> • 부착은 축을 수평 상태로 하고, 2개 사용 인 경우에는 축이 동일 선상으로 되도록 해주십시오. • 물·오일 등이 부착하지 않도록 주의하십시오. • 풀림 방지제 등 용제를 사용할 때는 충분한 검증을 실시하십시오.

Specifications	<ul style="list-style-type: none"> • Material: Main body: Polyacetal (POM·UL94-HB) Shaft: Polycarbonate (PC·UL94 V-2) Adjustment bolt / nut: Stainless steel (SUS) • Finish: Grained pattern
Specific-use	<ul style="list-style-type: none"> • Front cover or lid (used sideways) for canopies, server racks, office equipment, furniture, etc.
Remarks	<ul style="list-style-type: none"> • Shaft must be horizontal to install; if using two hinges, ensure shafts are co-linear. • Be sure to avoid exposure to water, oil, etc. • Be sure to test adequately when using a solvent such as thread-locking fluid.

Points to note in use

Operation may become noisy if the adjustment bolt is turned too far. Application only within the rated torque. Since this product is made of resin, continuous operation may reduce the torque. Non-continuous operation is recommended. Do not lubricate.

상품번호 Product No.	RoHS 10	비고 Remarks	L ₁	L ₂	L ₃	W	H ₁	H ₂	H ₃	H ₄	P ₁	P ₂	M	φd ₁	φd ₂	정격 토크(cN·m) Rated torque	제품질량(g) Mass	코드 Code
BP-150-1-Black	●	블랙 Black	72	21	30	56	19	6	10	1	38	47.5	6	6.6	14	0~200	57	13216
BP-150-1-Ivory	●	아이보리 Ivory																13272
BP-150-2	●	블랙 Black	50	14.5	21	37	13.5	5	7	1.5	25.5	31.5	4	4.5	9	0~50	20	13271

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.

긴 경첩

평경첩

이면 경첩

탈착 경첩

스텝 경첩

클린 경첩

특장차 경첩

프리저 경첩

특수 경첩

토크 경첩

지주

주변기기

TORQUE HINGES