







B-1238-2



상품번호 Product No.	RoHS 10	제품질량(g) Mass	코드 Code
B-1238-2	●	36	13279

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.

특징 Feature

- 임의의 각도로 도어를 유지합니다.
- 도어의 표면에 경첩이 나오지 않는 이면 경첩 타입.
- 조정 너트로 토크 값을 변경할 수 있습니다.
- Retains door at preferred angle.
- Concealed-type hinge not visible on door surface.
- Change torque value with adjustment nut.

사양

- 재질: 스테인레스 강판(SUS304)
- 표면 마무리: 광택 배럴 연마
- 정격 부하 토크 값 9.8~34.3cN·m
- 초기 설정 토크 9.8~19.6cN·m
- 사용 온도 범위: 0~+40°C

비고

- 부착은 축을 수평 상태로 해주십시오.
- 1개의 덮개에 3개 이상 사용하지 마십시오.
- 물·오일 등이 부착하지 않도록 주의하십시오.
- 용접 부착 시 토크 발생부, 축받이부는 250°C 이하로 해주십시오.
- 권장 부착 방법: 스폿 용접.

Specifications

- Material: Stainless steel sheet (SUS304)
- Finish: Gloss barrel-polishing
- Rated load torque value 9.8 to 34.3cN·m
- Initialized torque value 9.8 to 19.6cN·m
- Ambient temperature range: 0°C to +40°C

Remarks

- Shaft must be horizontal to install.
- Do not use more than three per cover.
- Be sure to avoid exposure to water, oil, etc.
- When welding parts generating torque and bearings, weld at 250°C or lower.
- Recommended installation: Spot welding.