









- 스텐레스제로 내식성이 뛰어납니다.
- 수지 와셔에 의해 작동이 유연합니다.
- Corrosion-resistant stainless steel is used.
- Smooth operation with resin washer.

● 재질: 브라켓•볼트/스텐레스강(SUS304) 수지 와셔/폴리아세탈(POM)

- 표면 마무리: 배럴 연마
- 부속품: 너트•와셔

비고 ● B-499-1은 수지 와셔 없이 사용하십시오

Material: Bracket · bolt: Stainless steel (SUS304) Resin washer: Polyacetal (POM)

Finish: Barrel polishing

• Accessories: Nuts, washers

Do not use resin washer for B-499-1.

이면 경첩

평경첩

긴 경첩

경첩

경첩

경첩

특장차 경첩

프리져 경첩

경첩

토르크 경첩

지주

주변기기 (B)







B-489-A-1

B-489-B-1

B-489-C-1

## [B-489-A-1]


(B-489-A-2)

 $2 - \phi 4.3$ 

구멍

hole

45 3



 $\phi 5.1$ 

구멍

hole

2.5

20




[B-489-B-2]

hole

2-φ4.3 구멍

45 30



 $\phi 5.1$ 


구멍

hole


6 20 34


13.5

## [B-489-C-1]



### [B-489-C-2]





B-489-□-2 공통 볼트 B-489-□-2 Shared bolt

B-489-□-1 공통 볼트 B-489-□-1 Shared bolt

10.8

\_28.8

12.5

13 5.5



# 부착 방법 Installation method


6

16

수지 와셔로 댐퍼를 끼워 그림과 같이 부착해 주십시오.

※B-499-1은 수지 와셔 없이 사용하십시오. 또한 C 타입은 사용하실 수 없습니다. Install so that the damper is between the resin washers as

shown. Use B-499-1 without resin washers. C type cannot be used.



16

상품번호 Product No.	RoHS	코드 Code
B-489-A-1	•	13559
B-489-B-1	•	13561
B-489-C-1	•	13563
B-489-A-2	•	13560
B-489-B-2	•	13562
R-489-C-2		13564

●: RoHS10 대응품

▲: RoHS10에 대응 가능합니다.