




록 시
When locking




C-311



오픈 시
When opening





패널 구멍 치수
Panel drilling dimensions



오픈 시
When opening

회전 각도 360°
Turning angle



※스토퍼는 AC-25, AC-1025 타입의 □8 구멍 제품도 사용할 수 있습니다.
※AC-25 and AC-1025, □8-hole stopper plate can also be used.

특징 Feature

- 원 푸시로 핸들이 튀어 나오는 평면 타입
- 평면 상태일 때 스토퍼는 돌지 않습니다.
- Flush type: the handle is popped up when it's pushed.
- In flush condition the stopper plate does not turn.

사용

- 재질: 아연합금(ZDC)
- 표면 마무리: 서치라이트 크롬 도금(MZCr)
- 적용 판 두께: 3.2~6mm (3.2 이하일 때는 와셔가 필요함)

용도

- 캐비닛·쓰레기통

Specifi-
cations

- Material: Zinc alloy (ZDC)
- Finish: Satellite chrome plating (MZCr)
- Applicable panel thickness: 3.2 to 6mm (washer is needed when it's less than 3.2mm)

Specific use

- Cabinets and dust boxes

상품명 Product No.	RoHS 10	제품질량(g) Mass	코드 Code
C-311		232	21495

- : RoHS10 대응품
- ▲ : RoHS10에 대응 가능합니다.