

박형 패널 록


LOW-PROFILE PANEL LOCKS

CP-645-1




플라스틱제




CP-645-1

사용 예
Example of application


[CP-645-1]

패널 구멍 치수
Panel drilling dimensions스페이서
Spacer사용 예
Example of application

LOCK



UNLOCK



특징 Feature

- 박형 노브이므로 표면에서의 돌기가 억제됩니다.
- 스페이서의 삽입 매수에 의해 적용 판 두께의 변경이 가능합니다.
- 소형이라 공간을 적게 차지합니다.
- Low-profile knobs reduce surface projections.
- Applicable panel thickness can be changed by the number of spacers inserted.
- Fits economically in small spaces.

사양

- 재질: 폴리카보네이트(PC)
- 최대 적용 판 두께: 2mm
- 부속품: 나사 세트, 스페이서

용도

- 소형 도어·점검 도어

비고

- 점동부를 원활하게 하기 위해 O링에는 윤활제를 도포하실 것을 권장합니다.
- 0.5mm의 스페이서를 4개 첨부하였습니다. 사용할 판 두께에 맞추어 개수를 조정해 주십시오.
- 풀림 방지제 등 용제를 사용할 때는 충분한 검증을 실시하십시오.

Speci-
fications

- Material: Polycarbonate (PC)
- Max. applicable panel thickness: 2mm
- Accessories: Set of screws, spacer

Specific use

- Small doors, inspection doors

Remarks

- Applying lubricant to O-ring is recommended to keep sliding parts fluid.
- Includes four 0.5mm spacers. Adjust the number of spacers for the panel thickness being used.
- Be sure to test adequately when using a solvent such as thread-locking fluid.

상품번호 Product No.	RoHS 10	제품질량(g) Mass	코드 Code
CP-645-1	▲	5	24579

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.