화스너

도어 캐치

스내치

센터

관련 쇠장구

그레이팅

공업용

자물쇠

대책

패킹

창틀 • 카드 홀더

고무 다리

그로메트

(Grommet

주변기기 (C)

충전기용 쇠장식

프리져 실 시 장식 래싱 시스템



- 전기를 사용하지 않고 열쇠로 기기의 오작동을 방지하 는 안전장치입니다.
- 록 볼트를 끼우면 원터치로 잠깁니다.
- 키로 잠금 해제하면 록 볼트가 튀어 나옵니다. • 6,500가지의 열쇠가 다른 타입도 제작할 수 있습니다.
- 마스터 시스템의 조립이 가능합니다.
- C-289-3과 조합해서 사용할 수 있습니다.
- This is a safety device to prevent unauthorized operation of the equipment by the key without electricity.
- These can be locked one-touch by inserting the lock bolts.
- When these are unlocked with keys, the lock bolts spring out.
- The total of 6,500 ways of key differences are available.
- Available with built-in master system.
- These can be used combining with the C-289-3.

● 제품질량: 175g ● 재질: 본체/아연합금(ZDC) 자물쇠/쾌삭 황동봉(C3604BD) 록 볼트/기계구조용 탄소강 강재(S15C) 체인/황동선재 부착판/냉간 압연 강판(SPCC) ● 표면 마무리: 본체/서치라이트 크롬 도금(MZCr) 자물쇠/니켈 도금(MBNi) 록 볼트/니켈 도금(MFNi) 체인/크롬 도금(MBCr) 부착판/아연 도금 크로메이트 처리 ● 부속품: 키 2개 ● 소형 박스의 덮개 고정 ● 표준품•••납기는 문의해 주십시오 ●록 볼트•체인의 길이는 표준품 이외도 제작 합니다.

Mass: 175g

Material: Main body: Zinc alloy (ZDC)

Cylinder: Free cutting brass bar (C3604BD) Lock bolt: Carbon steel plate (S15C) Chain: Brass wire

Installation plate: Cold rolled Steel plate (SPCC) Finish:

Main body: Satellite chrome plating (MZCr) Cylinder: Nickel plating (MBNi) Lock bolt: Nickel plating (MFNi)

Chain: Chrome plating (MBCr) Installation plate: Zinc plating chromate treatment


※B 위치

Turning angle


회전 각도 30°


Accessories: Two keys ecific use Small box lid stoppers

열쇠 다름 Key differences



C-L





※열쇠는 30° 회전으로 B 위치에서만 탈착할 수 있습니다. *Key can be inserted/removed only B position.

상품번호	RoHS	코드
Product No.	10 /	Code
C-562 열쇠 다름 Key differences		

●: RoHS10 대응품

▲: RoHS10에 대응 가능합니다