화스너

도어 캐치

스내치

컨트롤

센터

관련 쇠장구

그레이팅

공업용

자물쇠

대책

패킹

창틀 • 카드 홀더

고무 다리

그로메트

(Grommet

주변기기 (C)


충전기용 쇠장식 프리져

실 시 장식

래싱 시스템



C-135-10



- ABS 수지를 사용하기 때문에 야외 사용에 최적입니다. (CP-135)
- 방진•간이 방수 타입(C-135)
- ABS resin-made is suitable for outdoor use. (CP-135)
- Dustproof and semi-waterproof. (C-135)

● 재질: CP-135/ABS 수지 C-135/아연합금(ZDC) ● 표면 마무리: 크롬 도금(MZCr)(C-135) ● 표준색: 블랙•그레이•아이보리(ĆP-135)́ 특주색: 브라운∙블루∙레드∙옐로우

● 옥외용 분전반

● CP-135는 C-133 • C-134와 조합하여 사용 하십시오

© C-135-0, C-135-1은 C-133, C-134와 조합하여 사용하십시오. (1051•1052페이지) © C-135-2世(조)

(1053페이지)

• TAK80 내장 실린더 자물쇠용 캡도 있습니다. (C-135-1-80)

● 본 제품은 비결정성 수지제를 사용하고 있어 서 풀림 방지제에 대해 적합하지 않으므로 사 용하지 마십시오. (일부 풀림 방지제의 주의 사항에도 기재가 있습니다.) ● 풀림 방지제 등 용제를 사용할 때는 충분한

검증을 실시하십시오. (CP-135-1)

Material: CP-135: ABS resin C-135: Zinc alloy (ZDC) Finish: C-135: Chrome plating (MZCr) (C-135)

Standard color: CP-135: Black, gray and ivory

Custom-made colors: Brown, blue, red and

vellow Specific use Outdoor distribution boards

• Use CP-135 together with C-133/C-134.

 Use C-135-0 / C-135-1 together with C-133 / C-134. (page 1051 • 1052) • Use C-135-2 together with C-32. (page 1053)

Cylinder lock cap for TAK80-type cylinder also available. (C-135-1-80)

This product uses noncrystalline resin. It is not suitable for thread-locking fluid so use should be avoided. (Also noted in the precautions of some types of thread-locking fluid.)

Be sure to test adequately when using a solvent such as thread-locking fluid. (CP-135-1)

CP-135 C-135-0·1·2 Ф P.C.D

3-M용 카운터싱크

countersink

C-135-P

클로로프렌제의 패킹도 있습니다. Chloroprene packing is available.

상품번호 Product No.	RoHS 10 /	적용 캡 Applicable Caps	코드 Code		
C-135-P-0	•	C-135-0용	22334		
C-135-P-1	•	CP/C-135-1용	22335		
C-135-P-2	•	C-135-2용	22336		

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.

상품번호 Product No.	RoHS 10 /	Нı	H2	φD	φd	P.C.D	M	제품질량(g) Mass	코드 Code
CP-135-1-Black	•								20417
CP-135-1-Gray	•	13	6.5	48	25.2	33	M3	10	20418
CP-135-1-Ivory	•								20419
C-135-0	•	11	4	43	25.5	33	M3	33	20414
C-135-1	•	13	6.5	48	25.2	33	M3	52	20415
C-135-2	•	13	6.5	38	22.2	27.5	M2.3	31	20416
C 13E 10		도면 참조						244	22002

See the drawings

22902

344