

체인지 키
Change keys

C-299






특주 키도
제작합니다.

C-299-K

열쇠는 별매입니다.
key is optional.

상품번호 Product No.	RoHS 10+	비고 Remarks	제품질량(g) Mass	코드 Code
C-299		본 체 Main body	62	21615
C-299-K		열쇠 Key	20	21616
C-288-OP-1		공전링 Idle ring	13	22955

●: RoHS10 대응품
▲: RoHS10에 대응 가능합니다.

패널 구멍 치수
Panel drilling
dimensions열쇠 회전 각도 90°
Key turning angle[C-288-OP-1]
공전링
Idle ring

특징 Feature

- 키 분실 시에 지정된 새로운 키로 즉시 키 코드를 변경할 수 있으며, 한 번 변경하면 해당 키 이외로는 해제할 수 없습니다. (최대 3회까지 체인지 가능)
- 키 코드는 새로운 키로 한 번 개폐 조작을 하는 것만으로 간단하게 바꿀 수 있습니다.
- 11개 135° 핀 배열로 인한 풍부한 각키 수
- 유연한 리버시블 키 구조
- 열쇠는 잠금 시에만 빠지기 때문에 잠금 잊음을 예방합니다.
- When missing key, key code can be changed with the new specified key. Once it's changed, unlocking cannot be performed with a key other than the specified key. (changing of max. three times is possible)
- Key code can be changed easily by performing opening/closing once with the new key.
- A wide variety of key differences with a 11-piece 135° pin alignment.
- Smooth reversible key structure.
- Key can be removed only when locking so you don't fail to lock.

사양	● 재질: 본체/괘삭 황동봉(C3604BD) 키/황동판(C3713P) ● 표면 마무리: 본체/크롬 도금(MBCr) 키/니켈 도금(MBNi) ● 열쇠는 별매입니다.
용도	● 자동판매기·오락기기
납기	● 특주품...납기는 문의해 주십시오
비고	● 본 제품은 우 사양입니다. 좌 사양은 문의해 주십시오. ● M19·M7 너트는 부속되어 있지 않습니다. 너트에 관해서는 문의해 주십시오. ● 스톱퍼 공전링은 별매입니다. ● 방수 캡(CP-88-6) 부착 가능합니다. ● 드릴 대책품은 별도 제작합니다. ● 코드 변경을 확실하게 하기 위해 체인지 조작은 천천히 수행해 주십시오. ● 본 제품에 회전 부하가 걸린 상태에서 키를 탈착하지 마십시오. ● 유지보수용 윤활제는 건조 타입을 사용해 주십시오. 점성 타입은 고장의 원인이 됩니다.

Specifi-cations	● Material: Main body: Free cutting brass bar (C3604BD) Key: Brass plate (C3713P) ● Finish: Main body: Chrome plating (MBCr) Key: Nickel plating (MBNi) ● Key is optional.
Specific use Remarks	● Vending machines and amusement equipment ● Product is specification at right. ● M19/M7 nuts not included. ● Stopper plate and idle ring is optional. ● Can be attached waterproof cap (CP-88-6) ● To ensure that the key code is changed reliably, perform the above operation slowly. ● Do not insert or remove the key while a turning load is applied to the product. ● Use a dry lubricant for maintenance. Use of a viscous lubricant may cause malfunction.

체인지 키 시스템

Change key system

- 키 분실 시에 지정된 새로운 키로 즉시 키 코드를 변경할 수 있습니다.
- 한 번 변경하면 체인지 키 이외로는 해제할 수 없습니다. (최대 3회까지 체인지 가능)
- 키 코드는 새로운 키로 한 번 개폐 조작을 하는 것만으로 간단히 바뀝니다. (본체 분리 불필요)
- When missing key, key code can be changed with the new specified key.
- Once it's changed, unlocking cannot be performed with a key other than the specified key (max. three times changing is possible)
- Key code can be changed easily by performing opening/closing with the new key (no need to remove the main body)

