





[CP-30N-FF-1A·4A·15A] [CP-30-FF·3·6·10·13]



[CP-30-FF·5B·8B·9B]



패널 구멍 치수
Panel drilling
dimensions



NEW CP-30N-FF

표준색: 블랙
Standard color: Black

특징 Feature

- UL 규격 적합소재를 사용
- 원터치로 장착할 수 있습니다.
- Materials used are compliant with UL standards.
- Can be attached one-touch.

- 사양
- 재질: 풋/엘라스토머 스티렌계(UL94 HB) 리벳·핀/폴리아미드6(PA6)(UL94 V-2) ※A 타입만 핀/폴리아세탈(POM)(UL94 HB)
 - 내하중 권장값: 29.4N 이하/1개
- 용도
- 각종 기기의 다리
- 비고
- CP-30-FF-□A는 CP-30N-FF-□A로 품번이 변경되었습니다.

- Specifi-cations
- Material: Foot: Elastomer (UL94 HB) Rivet: Pin: Polyamide 6 (PA6) (UL94 V-2) ※Only A type: Pin: Polyacetals (POM) (UL94 HB)
 - Recommended maximum load: 29.4N/each
- Specific use
- For various equipment
- Remarks
- Product number of CP-30-FF-□A has changed to CP-30N-FF-□A.

상품명호 Product No.	RoHS 10	(L)	H	적용 판 두께 t Applicable panel thickness	φD ₁	φD ₂	φd	제품질량(g) Mass	코드 Code
CP-30-FF-3	●	4.1	5.5	0.8 ~ 1.8	14.2	13.5	3.1	0.7	21176
CP-30-FF-6	●	5	6	1 ~ 2	15	14	4.1	1.0	21179
CP-30-FF-10	●	5	9	1 ~ 2	15	14	4.1	1.1	21182
CP-30-FF-13	●	4	4	0.6 ~ 1	10.8	10	3.6	0.3	21183
CP-30N-FF-1A	●	7	14	1 ~ 2.3	24	20	5	3.3	24970
CP-30N-FF-4A	●	7	10	1 ~ 2.3	20	18	5	2.2	24971
CP-30N-FF-15A	●	6.5	15	0.8 ~ 2	30	28	5	5.4	24972
CP-30-FF-5B	●	4.7	4.2	0.8 ~ 1.8			4.1	1.2	21178
CP-30-FF-8B	●	4	6	0.8 ~ 1.8			4.1	1.5	21180
CP-30-FF-9B	●	6	8	1.5 ~ 2.5			4.1	1.9	21181

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.