




컬러 제품은 특수입니다.
Color products are custom-made.

표준색은 검정색입니다.
Standard color: Black



C-31

특징 Feature

- 난연재(UL94 V-0 적합)를 사용.
- 파이프나 둥근봉에 간단히 세팅할 수 있습니다.
- 비이행성 고무(오염 시험 JIS K6267 이상 없음)
- Flame-retardant rubber (conforms to UL94 V-0) is used.
- Can be easily attached to the pipe or round bar.
- Non-transmutation rubber. (No abnormalities with JIS K6267 stain test)

사양	● 재질: 에틸렌 프로필렌 고무(EPDM)
	● 경도: 70° ± 5°
용도	● 제어반·스틸 캐비닛
비고	● 실록산 가스를 뺀 실리콘제도 제작합니다.

Speci- fications	● Material: Ethylene propylene rubber (EPDM)
	● Hardness: 70° ± 5°
Specific use	● Control boards and steel cabinets

파이프 등이 φd보다 작은 경우는 풀림 방지 접착제를 사용하십시오.
파이프 등이 φd보다 큰 경우는 삽입 시 윤활제를 사용하십시오.
If pipe is less than φd dimension, use adhesive to prevent looseness.
If pipe is larger than φd dimension, apply lubricant after insertion.



각 파이프용 캡 □16·□19·
□22·□25도 있습니다.
상세 내용은 문의해 주십시오.

상품번호 Product No.	RoHS 10	H ₁	H ₂	φD ₁	φD ₂	φd	적합 파이프 Applicable pipe	제품질량(g) Mass	코드 Code
C-31-1-EP-UL	●	27	20	40	36	30	29~32	18	24167
C-31-2-EP-UL	●	38	30	34	27	24	23~26	20	24168
C-31-3-EP-UL	●	34	25	31	24.8	20.8	19~22	17	24169
C-31-4-EP-UL	●	34	23	29	21.5	17	16~19	19	24170
C-31-5-EP-UL	●	30	22	25	17	14	13~16	11	24171
C-31-6-EP-UL	●	29.5	22.5	21	14.5	11.5	10.5~13.5	8	24172

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.