

# C-1176-C




스텐레스제

원터치로 부착할 수 있습니다  
One-touch installation




C-1176-C-M5

참고 동영상  
Reference video



적용 판 두께 1.5~2.3  
Applicable  
panel thickness

패널 구멍 치수  
Panel drilling dimensions



| 상품번호<br>Product No. | RoHS<br>10 | M  | H   | 권장 조임 토크(N · m)<br>Recommended tightening torque | 제품질량(g)<br>Mass | 코드<br>Code |
|---------------------|------------|----|-----|--------------------------------------------------|-----------------|------------|
| C-1176-C-M3         | ●          | M3 | 4   | 0.63                                             | 2.5             | 24785      |
| C-1176-C-M4         | ●          | M4 | 4.5 | 1.5                                              | 2.5             | 24784      |
| C-1176-C-M5         | ●          | M5 | 5.5 | 3                                                | 2.5             | 24749      |

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.



공간 절약형 플로팅 너트  
SPACE-SAVING FLOATING NUT

## 특징 Feature

- 원터치로 부착할 수 있습니다.
- 패널 단면에서 10mm 이내에 들어가는 공간 절약 설계
- 올 스테인레스제이므로 내식성이 뛰어납니다.
- One-touch installation.
- Space-saving design, fits within 10mm of edge of panel.
- All-stainless steel design is corrosion-resistant.

## 사양

- 재질: 스테인레스 강판(SUS304)
- 표면 마무리: 배럴 연마


## 용도

- 배분전반·제어반

## Specifi- cations Specific use

- Material: Stainless steel plate (SUS304)
- Finish: Barrel polishing
- Power/distribution and control boards

사용 예  
Example of application



화스너  
잠금장치·주변기기

화스너

래치 자물쇠

도어 캐치

스내치  
록

컨트롤  
센터

파이프  
관련 화강구

그레이팅  
록