


도료 부착 방지 나사산의 보호



C-30-MC



특징 Feature

- 도장 시 스테드 볼드의 나사 부분에 도료가 붙지 않습니다.
- 열처리 도장에도 반복 사용하실 수 있습니다.
- 사용하지 않는 스테드 볼드의 보호용으로도 사용하실 수 있습니다.
- Paint is not stuck to stud bolt section when painting.
- Can be used repeatedly for baked.
- Can be used to protect unused stud bolt.

사양

- 재질: 실리콘 고무(Si)
- 내열 온도: -50 ~ +250°C

용도

- 배분전반·제어반

Specifi- cations

- Material: Silicone rubber (Si)
- Heat resistance temperature: -50°C to +250°C

Specific use

- Power/distribution and control boards

주변기기 (C)
총천기용 쇠장식
프리저 쇠장식
래싱 시스템

상품명 Product No.	RoHS 10	대응 탭 Applicable tap	φD ₁	φD ₂	L ₁	L ₂	제품질량(g) Mass	코드 Code
C-30-MC-3	●	M3	5.5	9	22	20	86/100개	21747
C-30-MC-4	●	M4	7	10	22	20	102/100개	21748
C-30-MC-5	●	M5	8	11	22	20	120/100개	21749
C-30-MC-6	●	M6	9	12	32	30	188/100개	21750
C-30-MC-8	●	M8	11	14	32	30	274/100개	21751
C-30-MC-10	●	M10	13	18	38	35	420/100개	21807
C-30-MC-12	●	M12	15	20	38	35	510/100개	21808
C-30-MC-14	●	M14	19	24.5	42	40	950/100개	24457
C-30-MC-16	●	M16	19	24.5	42	40	740/100개	24458
C-30-MC-18	●	M18	23	30	47	45	1400/100개	24459
C-30-MC-20	●	M20	23	30	47	45	1080/100개	24460

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.

