

C-209SB-M

황동제



황동제 그린 볼트(SEMS 사양)
BRASS GREEN BOLT(SEMS SCREW)

특징 Feature

- 나사와 와셔가 일체로 되어 있는 SEMS 사양이므로 부착 작업성이 향상됩니다.
- 상품 부착 시에는 스패너 또는 십자·일자 드라이버로 모두 부착 가능합니다.
- 암나사 측에 스롯 페이싱 가공 없이 끝까지 볼트를 조일 수 있습니다.
- SEMS-specification integrated nut and washer, for improved installation.
- Can be installed with either a wrench or with a flat-blade or Phillips screwdriver.
- Can be tightened all the way without a counterbore in the screw hole.

0.1mm의 얇은 판도 딱 맞게 조일 수 있습니다.




C-209SB-M5-16



C-209SB-M6-16



C-209SB-M8-16




도장 범위
Coating range

일부 평와셔,
S.W.에도
도장되어 있습니다.

Plain washer,
spring washer
partially coated


일반 장착 나사
Generally mounted bolt



불완전 나사부에서
멈추므로 틈이 생긴다.

Incomplete thread stops
bolt, creating gap

C-209SB-M



Relief groove in unthreaded portion
beneath washer allows tightening
perfectly even on thin 0.1mm paneling

사양	● 재질: 황동선(C2700W)
	● 표면 마무리: 두부/아크릴계 수지 열처리 도장 (그린)
용도	● 배분전반·큐비클·접지 단자를 갖는 기기
납기	● 표준품...납기는 문의해 주십시오

Specifi- cations	● Material: Brass bar (C2700W)
	● Finish: Head: Acrylic resin baked (green)
Specific- use	● Power/distribution panels, cubicles, equipment having earth terminals

상품번호 Product No.	RoHS 10	L1	L2	L3	φD	S	W	M	제품질량(g) Mass	코드 Code
C-209SB-M5-12	●	12	3.5	4.3	12	8	1.3	M5	3.7	24882
C-209SB-M5-16	●	16							4.2	24883
C-209SB-M6-12	●	12	4	5.2	13	10	1.5	M6	6	24884
C-209SB-M6-16	●	16							6.7	24885
C-209SB-M8-16	●	16							14.7	24886
C-209SB-M8-21	●	21	5.5	7.2	18	13	1.7	M8	16.5	24887
C-209SB-M10-16	●	16	7	9	22	17	1.8	M10	27.5	24888
C-209SB-M10-21	●	21							30	24889

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.