







S-43-90-B-1

키 No.T0230N
Key

접점 구성표 Contact structures table ● 표시의 위치는 열쇠를 탈착할 수 있습니다.
Position of mark (●) shows that key can be inserted/removed.

상품번호 Product No.	열쇠 회전 각도 Key turning angle	B 위치 B position	C 위치 C position
S-43-90-B-1 (1회로 2접점형) (one-circuit-two-contact type)	B 위치 B position 90° C 위치 C position	SW COM NO NC	SW COM NO NC
S-43-90-BC-1 (1회로 2접점형) (one-circuit-two-contact type)	B 위치 B position 90° C 위치 C position	SW COM NO NC	SW COM NO NC
S-43-90-B-2 (2회로 2접점형) (two-circuit-two-contact type)	B 위치 B position 90° C 위치 C position	SW ₁ COM NO NC SW ₂ COM NO NC	SW ₁ COM NO NC SW ₂ COM NO NC
S-43-90-BC-2 (2회로 2접점형) (two-circuit-two-contact type)	B 위치 B position 90° C 위치 C position	SW ₁ COM NO NC SW ₂ COM NO NC	SW ₁ COM NO NC SW ₂ COM NO NC

패널 구멍 치수
Panel drilling dimensions

상품번호 Product No.	RoHS 10	H	코드 Code
S-43-90-B-1 동번 Keyed alike	●	5.7	40336
S-43-90-B-2 동번 Keyed alike	●	4.4	40338
S-43-90-BC-1 동번 Keyed alike	●	5.7	40340
S-43-90-BC-1 열쇠 다름 Key differences	●		40341
S-43-90-BC-2 동번 Keyed alike	●	4.4	40342

●: RoHS10 대응품
▲: RoHS10에 대응 가능합니다.

특징 Feature

- 리버시블 타입
- 동일 열쇠 번호·열쇠가 다른 타입이 있습니다.
- Key is a reversible type.
- Keyed alike and key differences are available.

사양	● 재질: 본체·실린더 자물쇠부/아연합금(ZDC)(본체, 스테인레스 커버 포함)키/황동판(C3713P) ● 표면 마무리: 본체·실린더 자물쇠부/아연 도금 크로메이트 처리(MZZn-C) 키/니켈 도금(MBNi) ● 열쇠가 다른 타입 수: 26가지 ● 부속품: 키 2개 ● 제품질량: 65g
용도	● 컴퓨터 주변기기·방범 방재의 시큐리티 기기
납기	● 표준품...납기는 문의해 주십시오
스위치부 특성	● 정격: AC125V·3A(저항 부하) DC30V·3A(저항 부하) ● 최소 적용 부하: DC5V·100mA(저항 부하) ● 접촉 저항: 20mΩ 이하 ● 절연 저항: 100MΩ 이상(500VDC) ● 내전압: (50/60Hz 1분간) 비연속 단자 사이 AC1000V 각 단자와 비중전 금속부 사이 AC1500V ● 내구성: 기계적 3만회 이상, 전기적 15,000회 이상 ● 점접 재료: 은 도금 ● 사용 주위 온도: -20 ~ +75℃(동결하지 않을 것) ● 사용 주위 습도: 85%RH 이하(결로가 없을 것) ● 내진동: 10~55Hz 복직폭 1.5mm ● 내충격: 30G 이상
비고	● 특성차량용 핸들용 키와 호환성을 가지게 할 수 있습니다. 문의해 주십시오. ● 저항 부하가 작은 타입은 문의해 주십시오.

Specifi- cations	● Material: Main body and lock: Zinc alloy (ZDC) (Main body with stainless steel cover) ● Key: Brass plate (C3713P) ● Finish: Main body and lock: Zinc plating chromate treatment (MZZn-C) ● Key: Nickel plating (MBNi) ● No. of key differences: 26 ● Accessories: Two keys ● Mass: 65g
Specific- use	● Computer peripheral devices, crime and disaster prevention security equipment ● Rated: AC125V 3A (resistance load) DC30V 3A (resistance load) ● Min. applicable load: DC5V 100mA (resistance load) ● Contact resistance: 20mΩ or less ● Insulation resistance: 100MΩ or more (500VDC) ● Withstand voltage: (50/60 Hz, one minute) Between non-continuous terminals: AC1000V Between each terminal and non-charged metal: AC1500V ● Durability: Mechanical: 30,000 time or more Electrical: 15,000 time or more
Switch characte- ristic	● Contact material: Silver plating ● Ambient temperature: -20℃ to +75℃ (non-freezing) ● Operating humidity range: 85%RH or less (non-condensing) ● Vibration resistance: 10 to 55Hz multiple-amplitude 1.5mm ● Impact resistance: 30G or more

