





K-44-100

K-44-50

사용 예  
Example of application



### 특징 Feature

- 노면에 대해 미끄러지기 어렵게 하기 위해 저밀도 폴리에틸렌을 채용
- 홀더 뒷면에 리브를 트러스 형상으로 배치하여 중하중에 의한 변형에도 대응
- 중량용 캐스터, 초중량용 캐스터에도 사용하실 수 있습니다.
- Low-density polyethylene is used to reduce skidding on the road surface
- The rear of the holder is ribbed in truss shape to prevent deformation by heavy loads
- Heavy-load casters and superheavy-load casters are also available.

### 사양

- 재질: 저밀도 폴리에틸렌(LDPE)  
HDD47(듀로미터 경도 스케일)
- 표준색: 황색

### 납기

- 표준품...납기는 문의해 주십시오

### Specifications

- Material: Low-density polyethylene (LDPE)  
HDD47 (Durometer hardness scale)
- Standard color: Yellow

상품명 Product No.	RoHS 10	적용 차륜 직경 Applicable wheel size	L1	L2	W1	W2	W3	H1	H2	제품질량(g) Mass	코드 Code
K-44-50	●	50	67	48	59	45	25	16	10	15	31078
K-44-65	●	65	82	57	68	48	30	20	11	22	31079
K-44-75	●	75	89	61	75	50	33	20	11	25	31080
K-44-100	●	100	110	73	96	53	44	25	16	50	31642
K-44-150	●	150	150	96	134	72	70	35	25	120	31643

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.