

K-1540S
스테인레스제

K-540S
철제

K-1540SR
스테인레스제

K-540SR
철제

저상식 중하중용 회전 캐스터
LOW-PROFILE HEAVY-DUTY SWIVEL CASTERS

저상식 중하중용 고정 캐스터
LOW-PROFILE HEAVY-DUTY RIGID CASTERS



캐스터·어저스터
슬라이드 레일








K-1540S-75-NRB



K-540SR-50-UB

[K-1540S
K-540S]



특징 Feature

- 설치 높이가 낮고 중하중에 충분히 견딜 수 있습니다.
- 차륜은 중하중으로 장기간 고정되어도 변형이 남지 않습니다.
- 본체는 블랙 마무리이므로 OA기기와 매치됩니다. (K-540)
- Installing height is small so it withstands heavy load.
- No distortions occur even if it's fixed with heavy load for long periods.
- Black finish matches OA equipment. (K-540)

사양

[K-1540]	● 재질: 본체/스테인레스 강판(SUS304) 차륜(베어링 포함)/ 나일론(NRB)·우레탄(UB)
[K-540]	● 재질: 본체/열간 압연 강판(SPHC) 차륜/나일론(베어링 포함) ● 표면 마무리: 본체/아연 도금 흑색 크로메이트 처리 (MFZn-C)
용도	● OA기기·대형·중형의 기기
납기	● 표준품...납기는 문의해 주십시오

Specifications

[K-1540]	● Material: Main body: Stainless steel plate (SUS304) Wheel (with bearings): Nylon (NRB)/Urethane (UB)
[K-540]	● Material: Main body: Hot rolled steel plate (SPHC) Wheel: Nylon (with bearings) ● Finish: Main body: Zinc plating black chromate treatment (MFZn-C)
Specific-use	● OA equipment, large and middle-sized equipment

HEAVY-DUTY CASTERS
중량용 캐스터
캐스터
생물 캐스터
완충기 부착 캐스터
어저스터 부착 캐스터
차륜
볼 캐스터
모니터 암
레벨 어저스터
페달 록
스텝
슬라이드 레일

[회전 차륜] Swivel type

상품명 Product No.	RoHS 10	비고 Remarks	차륜 Wheel	φD	H	L	P	W	t	선회 반경(R) Slewing radius	허용 하중 kN Allowable load	제품질량(g) Mass	코드 Code
K-1540S-65-NRB	●	스테인레스제 Stainless steel	나일론	65	90	22	64	40	3	58	3	875	31753
K-1540S-75-NRB	●		나일론	75	100	23							
K-540S-50-NRB	●	철제 Iron	나일론	50	79	20	64	38	3	48	3	760	31972
K-540S-50-UB	●		우레탄										
K-540S-65-NRB	▲		나일론	65	90	22		40	3.2	58	3	850	31004
K-540S-65-UB	●		우레탄										
K-540S-75-NRB	▲		나일론	75	100	23		40	63	3	910	31005	
K-540S-75-UB	●		우레탄										910

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.

[고정 차륜] Rigid type

상품명 Product No.	RoHS 10	비고 Remarks	차륜 Wheel	φD	H	W	t	허용 하중 kN Allowable load	제품질량(g) Mass	코드 Code	
K-1540SR-65-NRB	●	스테인레스제 Stainless steel	나일론	65	90	40	3	3	547	31755	
K-1540SR-75-NRB	●		나일론	75	100	40	3		609	31756	
K-540SR-50-NRB	●	철제 Iron	나일론	50	79	40	3.2	3	481	31973	
K-540SR-50-UB	●		우레탄						40	494	31977
K-540SR-65-NRB	●		나일론	65	90	40		3	590	556	31006
K-540SR-65-UB	●		우레탄								
K-540SR-75-NRB	●		나일론	75	100	40		3	700	614	31007
K-540SR-75-UB	●		우레탄								

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.