

캐스터

K-630JS

철제 스톱퍼 부착 회전 차륜

K-630J

철제 회전 차륜

K-630K

철제 고정 차륜

대전 방지 캐스터

ANTISTATIC CASTERS



K-630J-150-UR




K-630K-150-UR








K-630JS-150-R

[K-630JS]



[K-630K]



특징 Feature

- 대전 방지 차륜을 사용하여 정전기에 의한 본진 부착을 방지합니다.
- 전기 저항값은 측정값으로 합성고무가 $10^8 \Omega$ 이하, 우레탄이 $10^7 \sim 10^8 \Omega$ 입니다.
- 내마모성이 뛰어나고 무카본 차륜을 사용하고 있기 때문에 바닥의 오염을 억제합니다(우레탄 차륜).
- Uses antistatic wheel to prevent accumulation of dust particles from static electricity
- The electric resistance values as measured are $10^8 \Omega$ or less for synthetic rubber, and 10^7 to $10^8 \Omega$ for urethane.
- Uses wear-resistant, non-carbon wheels to reduce floor streaking (urethane wheels)

사양	- 재질: 본체/압연 강판(SPC) 차륜/우레탄(UR), 합성고무(R) - 표면 마무리: 아연 도금 크로메이트 처리(MFZn-C)
용도	전자부품 반송 대차, 의료기기
납기	표준품...납기는 문의해 주십시오
비고	- K-630JS는 차륜 재질에 따라 스톱퍼 사양이 다릅니다. 고무 차륜(R)/차륜의 회전을 막습니다. 우레탄 차륜(UR 차륜)/차륜과 선회를 동시에 막습니다. - 사진은 고무 차륜(R), 도면은 우레탄 차륜(UR)을 나타냅니다.

Specifi-cations	- Material: Main body: Rolled steel (SPC) Wheel: Urethane (UR), synthetic rubber (R) - Finish: Zinc plating chromate treatment (MFZn-C)
Specific-use	Carts for electronic components, medical equipment
Remarks	- For K-630JS, the design of the stopper differs with the wheel material. Rubber wheel (R): stops wheel rolling. Urethane wheel (UR): stops both wheel rolling and swiveling. - Photo shows rubber wheel (R), diagram shows urethane wheel (UR).

상품번호 Product No.	RoHS 10	비고 Remarks	차륜 Wheel	ϕD	H	$L_1 \times W_1$	$P_1 \times P_2$ ($P_1 \times P_2$)	L_2	W_2	t	d	선회 반경(R) Slewing radius	허용 하중 N Allowable load	제품질량(g) Mass	코드 Code
K-630JS-75-R		스톱퍼 부착 With stopper	고무 Rubber	75	100	81×81	63×63	28	32	2.3	$\phi 9.5$	82	800	630	31724
K-630JS-100-R				100	144	95×95	73×73 (70×70)	35	32	3.6	10.5	101	1,200	1,300	31725
K-630JS-130-R				130	177	105×105	82×82 (79×79)	40	38	4	11	121	1,800	2,160	31726
K-630JS-150-R				150	198	120×120	93×93 (87×87)	45	42	4	11	128	2,000	2,540	31727
K-630J-75-R		스톱퍼 없음 Without stopper	고무 Rubber	75	100	81×81	63×63	28	32	2.3	$\phi 9.5$	68	800	560	31728
K-630J-100-R				100	144	95×95	73×73 (70×70)	35	32	3.6	10.5	88	1,200	1,120	31729
K-630J-130-R				130	177	105×105	82×82 (79×79)	40	38	4	11	108	1,800	1,980	31730
K-630J-150-R				150	198	120×120	93×93 (87×87)	45	42	4	11	124	2,000	2,360	31731
K-630K-75-R		고정 차륜 Rigid	고무 Rubber	75	100	95×71	63×40		32	2.3	$\phi 9.5$		800	450	31732
K-630K-100-R				100	144	115×80	80×45		32	2.6	$\phi 10.5$		1,200	840	31733
K-630K-130-R				130	177	138×90	100×56		38	2.9	$\phi 11$		1,800	1,590	31734
K-630K-150-R				150	198	138×90	100×56		42	2.8	$\phi 11$		2,000	1,900	31735
K-630JS-75-UR	●	스톱퍼 부착 With stopper	우레탄 Urethane	75	100	81×81	63×63	28	32	2.3	$\phi 9.5$	89	1,200	700	31736
K-630JS-100-UR	●			100	144	95×95	73×73 (70×70)	35	32	3.6	10.5	115	1,700	1,360	31737
K-630JS-130-UR	●			130	177	105×105	82×82 (79×79)	40	38	4	11	130	2,600	2,330	31738
K-630JS-150-UR	●			150	198	120×120	93×93 (87×87)	45	42	4	11	130	3,000	2,750	31739
K-630J-75-UR		스톱퍼 없음 Without stopper	우레탄 Urethane	75	100	81×81	63×63	28	32	2.3	$\phi 9.5$	68	1,200	660	31740
K-630J-100-UR				100	144	95×95	73×73 (70×70)	35	32	3.6	10.5	88	1,700	1,230	31741
K-630J-130-UR				130	177	105×105	82×82 (79×79)	40	38	4	11	108	2,600	2,170	31742
K-630J-150-UR				150	198	120×120	93×93 (87×87)	45	42	4	11	124	3,000	2,540	31743
K-630K-75-UR		고정 차륜 Rigid	우레탄 Urethane	75	100	95×71	63×40		32	2.3	$\phi 9.5$		1,200	550	31744
K-630K-100-UR	●			100	144	115×80	80×45		32	2.6	$\phi 10.5$		1,700	940	31745
K-630K-130-UR	●			130	177	138×90	100×56		38	2.9	$\phi 11$		2,600	1,770	31746
K-630K-150-UR				150	198	138×90	100×56		42	2.8	$\phi 11$		3,000	2,090	31747

●: RoHS10 대응품 ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.