



FE-701-1

상품번호 Product No.	RoHS 10	비고 Remarks	코드 Code
FE-701-1		AC100V 용	65001
FE-701-2		AC220V 용	65112
FE-701-Glove		글래스 Glass	65111

- : RoHS10 대응품
- ▲: RoHS10에 대응 가능합니다.

### 특징 Feature

- 충격·진동이 뛰어난 밀폐 구조
- 주위 온도의 변화에도 일정 조도를 유지
- 형광등보다 조명장치가 저렴
- 복수의 내부등을 연결 사용 가능
- Impact and vibration-resistant airtight structure.
- Keep constant illumination regardless of ambient temperature variations.
- Lighting prices are reasonable compared with fluorescent lamps.
- Connection of multiple indoor lamps is possible.

### 사양

- 재질:  
본체/알루미늄 합금(ADC)  
유리/투명 경질 유리
- 사용 주위 온도: -40 ~ +120°C
- 소켓 정격: 250V.6A
- 적합 전구: AC220V/100V100W 이하/  
구경 φ26(100W를 초과하는 전구는 사용  
할 수 없음)
- 제품질량: 1,020g

### 용도

- 프리패브 냉동냉장고·창고·선박

### 비고

- 전구는 부속되어 있지 않습니다.
- E26 소켓, 전구 직경 70 이하 제품을 사용  
하십시오.
- 블랙 도장 마무리도 가능합니다.
- 온도 변화가 심한 곳은 '붕규산 유리' 를 권  
장합니다.

### Specifi- cations

- Material: Main body: Aluminum alloy (ADC)  
Glass: Clear hard glass
- Ambient temperature: -40°C to +120°C
- Socket rated: 250V. 6A
- Applicable lamp: AC220V / 100V 100W or less / Bore  
φ26 (lamps with more than 100W cannot be used)
- Mass: 1,020g

### Specific use Remarks

- Prefab freezers, warehouses and ships (boats)
- Lamp is not included in accessories.
- Use a lamp with a diameter of 70mm or less,  
Base E26.
- Borosilicate glass is recommended for  
locations with extreme temperature changes.

